
TEREN NIEUTWARDZONY
TEREN NIEUTWARDZONY
Istniejący kanał c.o. do rozbiórki
Wjazd
Wjazd
Wjazd
Wjazd
GRANICA OPRACOWANIA
c.d. wg odrębnego opracowania
K-50/90
K-50/90
K-50/90
K-50/35
K-50/90
K-50/90
K-50/90
K-50/90
K-50/30
K-50/15
K-50/90
Przewody w rurach ochronnych 2xdn200st., L=4,0m
Przewody w rurach ochronnych 2xdn200st., L=4,0m
Przewody w rurach ochronnych 2xdn200st., L=14,0m
Przewody w rurach ochronnych 2xdn200st., L=7,2m
~0,7m
~1,6m
135,45
135,97
134,58
133,98
Punkt włączenia do istn. sieci preizolowanej
Założenie <90°
Założenie <90°
Wodociąg dn. 80 ist.
Założenie <38°
Wodociąg dn. 160 PE proj.
Kable el. oświetlenie
Założenie <90°
Kable el. oświetlenie
Założenie <90°
Kd dn 200 PCV ist. do likwidacji
Założenie <90°
Kd dn 300 PCV proj.
Założenie <90°
Założenie <31°
Wodociąg dn. 250 ist. do likwidacji
Kd. dn 250 PCV ist. do likwidacji
Wodociąg dn 250 ist. do likwidacji
Kable tel.
Założenie <12°
Ks 150 ist.
Kable el. oświetlenie
Kd 200 ist.
Założenie <90°
Koniec opracowania
P.P.=130,0 m.n.p.m.

| | | |