Miejscowość Gdańsk, ul. Słowackiego 200 Zasilanie z T-1186 "Spadochroniarzy" Obwód Nr istn.

# WYKAZ MONTAŻOWY LINII NAPOWIETRZNEJ N.N.

Rejon Energ. RBOK 01 GDAŃSK

| Nr słupa | Przewody robocze: Rozpiętość przęsła [m] | Przewody robocze: Ilość przewodów, materiał i rodzaj | Przewody robocze: Naprężenie zast. [kg/mm²] | Skrzyżow.: Stopień obostrzenia | Skrzyżow.: Obiekt krzyżowy | SŁUPY: Typ (budowa) | SŁUPY: Zastosowanie | SŁUPY: Materiał | SŁUPY: Długość żerdzi | SŁUPY: Ilość żerdzi | SŁUPY: Klin wierzchołkowy | USTOJE: Kateg. gruntu | USTOJE: Głębokość zakop. [m] | USTOJE: Typ ustoju | USTOJE: ELEMENTY USTOJOWE: B 60 | B 80 | B 100 | B 90 | B 150 | U 85 | KKS | KS | KD | USTOJE: ŚRUBY: KO 0,5 x 3,5 | KOS 1 x 0,5 | M 16 x 190 | M 16 x 200 | M 16 x 220 | M 16 x 280 | M 16 x 350 | M 16 x 360 | M 16 x 380 | M 16 x 400 | M 16 x 650 | M 24 x 500 | KONSTRUKCJE: PP | PZN | PRNg | PRNd | PKg | PKd | PRKg | PRKd | KTK-1 | KTK-2 | KTK-5 | KTK-6 | KS15 | NP | ZP - 30 | RS - 5-30 | Obj. OWM | ŚRUBY: M 16 x 160 | M 16 x 200 | M 16 x 300 | M 20 x 160 | M 20 x 180 | M 20 x 200 | M 20 x 190 | M 20 x 360 | M 20 x 460 | M 20 x 560 | TRZONY: THS/N 80 | THS/N 95 | THO | TK/S 80 | TK/S 115 | IZOLATORY: N 80 | N 95 | S 80/2 | S 115/2 | ZŁĄCZA, ZACISKI: ZK/A-25 | ZK/A-35 | ZK/A-50 | ZK/A-70 | UP/A-25/35 | UP/A-50/70 | ZO/A-4/25 | ZO/A-6/35 | ZO/A-10/50 | ZO/A-35/150 | Odgrom. GZ 0,66/2,5 kA | Oprawa oświetleniowa | Bezpiecznik | Uchwyt UDB | Uziemienie [Ω] |
|---|---|---